

IMPACT WRENCHES

IMPULSSHRAUBER

IMPACTEUR A COUPLE



IW24 is available
in Under Water version

IW24 - 1-1/2" square drive

1090 - 4760 Nm
Flow 26-45 L/min - 140 Bar
EHTMA group D-E

						IW24
SQUARE DRIVE	VIERKANTANTRIEB	CARRE	ATTACCO QUADRO	CUADRO	КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК	1 - 1/2"
TORQUE	DREHMOMENT	COUPLE	COPPIA	PAR	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	4760 Nm
TORQUE REGULATION	DREHMOMENTREGLER	REGLAGE COUPLE	REGOLAZIONE COPPIA	REGULACIÓN PAR	РЕГУЛИРОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	YES
WEIGHT	GEWICHT	POIDS	PESO	PESO	ВЕС	20 Kg
LENGTH	LÄNGE	LONGUEUR	LUNGHEZZA	LONGITUD	ДЛИНА	41 cm
WIDTH	BREITE	LARGEUR	LARGHEZZA	ANCHURA	ШИРИНА	13 cm
HANDLE TYPE	ART DES HANDGRIFFS	TYPE POIGNEE	IMPUGNATURA TIPO	TIPO EMPUÑADURA	ТИП РУКОЯТКИ	"D" Type
FLOW	DURCHFLUSS	DEBIT	PORTATA	CAUDAL	РАСХОД	26 - 45 L/min
PRESSURE	DRUCK	PRESSION	PRESSIONE	PRESIÓN	ДАВЛЕНИЕ	140 Bar

NOTE: • Products are available in different configurations or sub models, consult your STANLEY dealer to have the right product model number.
• Stanley reserves the right to make modifications and improving changes without previous notice.

AVVITATRICI AD IMPULSO

THE IW24 IS A HIGH TORQUE PROFESSIONAL IMPACT WRENCH 1 - 1/2" SQUARE DRIVE WITH CLOSED "D" HANDLE, USED FOR HEAVY DUTY TIGHTENING AND LOOSENING NUTS WHERE IS NEEDED A TORQUE FORCE UP TO 4760 Nm.

THE IMPACT MECHANISM AND THE 4 POSITIONS ASSIST HANDLE ALLOW SAFE OPERATIONS WITHOUT TORQUE REACTION TO THE OPERATOR ARM, FOR ITS IMPRESSIVE POWER AND CHARACTERISTICS THE TOOL IS IDEAL IN UNDERWATER WORKS AND IN APPLICATIONS IN EXTREME CONDITIONS.

- Adjustable impact intensity, from 1090 to 4760 Nm
- Heavy duty "Swing Hammer" Mechanism
- "D" handle
- Feathering trigger
- Reversing valve for instant change over from forward to reverse
- 1-1/2 inch square drive
- Side assist handle adjustable in four positions
- Underwater model available



LLAVE DE IMPACTO

DER IW24 IST EIN PROFESSIONELLER SCHLAGSCHARAUER FÜR HOHE DREHMOMENTE MIT EINEM 1 - 1/2" VIERKANTANTRIEB UND GESCHLOSSENUM "D" HANDGRIFF, DER FÜR HOHE ANFORDERUNGEN, WIE ZUM FESTSCHRAUBEN UND LÖSEN VON MUTTERN, DIE EIN HOHES DREHMOMENT BIS ZU 4760 Nm BENÖTIGEN, VERWENDET WIRD.

OHNE DIE DREHMOMENTÜBERTRAGUNG AUF DEN BEDIENER, IST DIESES WERKZEUG MIT SEINER EINDRUCKSVOLLEN KRAFT UND SEINEN EIGENSCHAFTEN IDEAL FÜR AREBIETN UNTER WASSER UND FÜR ANWENDUNGEN BEI EXTREMEN BEDINGUNGEN.

- Einstellbare Schlagstärke, von 1088 bis zu 4760 Nm
- Schwunghammer Mechanismus
- "D" Handgriff
- Gefederter Abzug
- Umschaltventil für sofortigen Wechsel von vorwärts zu rückwärts
- 1-1/2" Vierkantantrieb
- Zusätzlicher Seitenhaltegriff mit 4 Positionen
- 3/8" Flach-Schnellwechsellkupplungen
- Auch als Unterwassermodell erhältlich



L'IW24 EST UN IMPACTEUR PROFESSIONNEL A COUPLE ÉLEVÉ AVEC TOURNEVIS CARRÉ DE 1 - 1/2" AVEC POIGNÉE FERMÉE EN "D", UTILISÉ POUR SERRER ET DESSERRER A GRAND RENDIMENT DES ÉCROUS NÉCESSITANT UNE FORCE DE COUPLE ALLANT JUSQU'À 4760 Nm. SANS RÉACTION DE COUPLE POUR L'OPÉRATEUR ; POUR SA PUISSANCE IMPRESSIONNANTE ET SES CARACTÉRISTIQUES, L'OUTIL EST L'IDÉAL DANS LES TRAVAUX SOUS-MARINS ET TOUTE APPLICATION DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES.

- Intensité d'impact réglable, de 1088 à 4 760 Nm
- Mécanisme de marteau oscillant
- Poignées en "D"
- Déclencheur de biseutage
- Vanne d'inversion pour le passage instantané d'en avant en arrière
- Tournevis carré de 1/4 pouces
- Poignée de support réglable en quatre positions
- Accoupleurs à raccord rapide 3/8 pouces à face plate 3/8 pouces
- Modèle sous-marin disponible



IW24 E' UN'AVVITATRICE AD IMPULSI PROFESSIONALE AD ALTA COPPIA DI SERRAGGIO CON QUADRO DA 1-1/2" PER USI GRAVOSI DI AVVITATURA/SVITATURA CON COPPIA FINO A 4760 Nm. IL MECCANISMO AD IMPULSI, L'IMPUGNATURA CHIUSA A "D" E LA MANIGLIA D'APPOGGIO A 4 POSIZIONI GARANTISCONO UN OTTIMO CONTROLLO.

PER L'IMPRESSONANTE POTENZA DI SERRAGGIO E PER LE CARATTERISTICHE OPERATIVE, L'UTENSILE E' IDEALE NEI LAVORI DI AVVITATURA SOTTOMARINI E IN APPLICAZIONI IN CONDIZIONI ESTREME.

- Coppia di serraggio regolabile da 1090 a 4760 Nm
- Robustissimo meccanismo ad impulsi tipo "swing hammers"
- Grilletto con intensità regolabile
- Selettore di inversione di rotazione con guarnizioni ad alta resistenza
- Impugnatura laterale di appoggio a 4 posizioni
- Disponibile in allestimento sottomarino



LA IW24 ES UNA LLAVE DE IMPACTO PROFESIONAL CON ALTO PAR CON TORNILLO DE CABEZA CUADRADA DE 1 - 1/2" Y MANGO CERRADO EN "D", EMPLEADA PARA EL APRIETE Y EL AFLOJAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO DE TUERCAS DONDE SE NECESITE UNA FUERZA DE PAR DE HASTA 4.760 Nm.

SIN REACCIÓN DE PAR AL OPERADOR, POR SU IMPRESIONANTE POTENCIA Y SUS CARACTERÍSTICAS, LA HERRAMIENTA ES IDEAL EN TRABAJOS DEBAJO DEL AGUA Y EN APLICACIONES EN CONDICIONES EXTREMAS.

- Intensidad del impacto ajustable, de 1.088 a 4.760 Nm
- Mecanismo de martillo oscilante
- Mango en "D"
- Gatillo de aflojamiento
- Válvula de inversión para el cambio instantáneo de avance a retroceso
- Tornillo de cabeza cuadrada de 1-1/2 pulg.
- Mango lateral de apoyo ajustable en cuatro posiciones
- Acopladores de desconexión rápida de cara plana 3/8 pulg.
- Disponible modelo para debajo de agua



IW24 – ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГАЙКОВЕРТ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ С ВЫСОКИМ МОМЕНТОМ ЗАТЯЖКИ С КВАДРАТНЫМ ХВОСТОВИКОМ 1 - 1/2" С ЗАМКНУТОЙ D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ ПО ЗАВИНЧИВАНИЮ И ОТВИНЧИВАНИЮ ГАЕК С КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ ДО 4760 Нм.

БЕЗ ПЕРЕДАЧИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ОПЕРАТОРА. БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ И РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИНСТРУМЕНТ ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

- Регулируемая сила удара, от 1088 до 4760 Нм
- Механизм качающейся шайбы
- D-образная рукоятка
- Чувствительный спусковой крючок
- Реверсивный золотник для мгновенного переключения направления вращения
- Квадратный хвостовик 1-1/2 дюйма
- Боковая вспомогательная рукоятка с четырьмя фиксируемыми положениями
- Быстроразъемные соединения с плоским торцом 3/8 дюйма
- Возможна модификация для подводных работ

